



№	内容	日付	変更者	承認
2	一部仕様変更	13/07/25		

周波数	50/60Hz
消費電力	1000W
定格電圧	単相100V
定格電流	10.6A
風量	2.7m ³ /min
真空度	23.0kPa
タンク容量	38L
回収容量	10L (ペール缶)
本体重量	21kg 乾燥状態

*風量・風速・真空度は、モーター能力値を記載しています

18	1	タンク固定ボルト			
17	1	タンク固定ボルト			
16	1	回収タンク	SS		
	1	UJPAフィルター/マイクロフィルター			
14	2	クランプ	SS		
13	1	バキュームクリーナー			
12	1	スイッチ			
11	1	接続ホース		φ38	
10	1	バネ固定ボルト			
9	3	スライド式抑え金具	SS		
8	1	排出口		φ38	
7	1	流入口		φ38	
6	1	吸入ホース		φ38×2m	静電防止型
5	1	マイクロアンサーフィルタ	SS		
4	2	クランプ	SS		
3	1	回収タンク	SS		ペール缶
2	1	台車	SS		
1	4	キャスター		φ100	前輪自在スワivel付後輪固定型

部品名	数量	単位	材料	寸法	備考
アスベスト微粉塵クリーナー MD6S-200MCV					
図面番号	1.14	版付	05/09/07		